

## **B415110.000.f01 Niek Roos Schilddak, glasdak, houten profielen**

- 01 Fabrikant: Niek Roos BV.
- 02 Distributeur: .....
- 03 Beoogd gebruik: voorgemonteerd zadeldak, hellingshoek 14°.
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14351-1:2006+A1:2010:**
- 05 Uitwendig brandgedrag (EN 13501-5) (klasse): .....
- 06 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): .....
- 07 Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): .....
- 10 Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): .....
- 13 Weerstand tegen windbelasting (EN 12210): .....
- 18 Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): .....
- 19 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 1,1.
- 23 Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): .....
- 24 **Producteigenschappen:**
- 30 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 1.
- 30 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 2.
- 30 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 3.
- 30 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 4.
- 30 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 5.
- 30 Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): 6.
- 31 Glasdikte (mm): .....
- 31 Glaspakket: ongeïsoleerd veiligheidsglas 44.2.
- 31 Glaspakket: geharde, gelaagde geïsoleerde HR++ ruit, LTA (lichttransmissie) 81% en ZTA (zontoetreding) 62%.
- 31 Glaspakket: SunGuard SN 62/34 (extra helder) warmtewerende geïsoleerde ruit, LTA (lichttransmissie) 62% en ZTA (zontoetreding) 34% (optioneel).
- 31 Glaspakket: Neutral Super triple glas, Climaguard, LTA (lichttransmissie) 73% en ZTA (zontoetreding) 52% (optioneel).
- 31 Glaspakket: SunGuard SN 64/62 Triple Glas ClimaGuard (extra helder), LTA (lichtstransmissie) 56% en ZTA (zontoetreding) 31%.
- 35 Hout (soort): Noord-Europees PEFC grenen, klasse B.
- 35 Hout (soort): Radiata Pine.
- 36 Verduurzaming (methode): vacuüm geïmpregneerd.
- 36 Verduurzaming (methode): .....
- 37 Afwerking binnenzijde: grondlak in de fabriek, laagdikte 80 mu.
- 38 Kleur (RAL): 9010, wit.
- 38 Kleur (RAL): 9004, zwart.
- 38 Kleur (RAL): .....
- 38 Kleur: .....
- 40 **Onderdelen:**
- 42 Afdekkappen buitenzijde: aluminium profiel, wit (RAL 9010).
- 42 Afdekkappen buitenzijde: aluminium profiel, antraciet (RAL 7016).
- 42 Afdekkappen buitenzijde: .....
- 59 Beglazingssysteem: rubber onderprofiel, glas geschroefd met aluminium/rubberen profielen.
- 59 .....