

## **B416100.000.f01 Niek Roos Lessenaarsdak, glasdak, tegen de gevel, stalen profielen**

- 01 Fabrikant: Niek Roos BV.
- 02 Distributeur: .....
- 03 Beoogd gebruik: voorgemonteerd lessenaarsdak tegen de gevel van een woonhuis, hellingshoek 12°.
- 04 **Producteigenschappen:**
- 05 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): .....
- 06 Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): .....
- 07 Waterdichtheid (EN 12154) (klasse): .....
- 08 Weerstand tegen windbelasting (EN 13116) (kN/m<sup>2</sup>): .....
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 1,1.
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 1,0 (SunGuard SN 62/34 warmtewerend glas).
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): .....
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m<sup>2</sup>.K)): .....
- 10 Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): .....
- 11 Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse): .....
- 12 Duurzaamheid: .....
- 13 Inbraakwerendheid: .....
- 14 Profiel: stalen T-profiel, 40 mm breed in een grenen houten randbalk.
- 14 Stijl- en regelprofielen: .....
- 15 Aanzichtbreedte profiel (mm): 40.
- 16 Hoogte stijlprofiel (mm): .....
- 17 Hoogte regelprofiel (mm): .....
- 21 Staalsoort en -kwaliteit: .....
- 23 Deklijst: .....
- 24 Klemprofiel: .....
- 25 Klemprofiel schroef: .....
- 26 Isolator profiel: .....
- 27 Dichting, binnenzijde: .....
- 28 Dichting, buitenzijde: .....
- 29 Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- 30 Afwerking: .....
- 31 Laagdikte coating (µm): .....
- 32 Kleur (RAL): 9005, zwart.
- 32 Kleur (RAL): .....
- 32 Kleur: .....
- 33 Kleur, dekljist (RAL): .....
- 35 Glasdikte (mm): .....
- 35 Glaspakket: ongeïsoleerd veiligheidsglas 4.4.2.
- 35 Glaspakket: geharde, gelaagde geïsoleerde HR++ ruit, LTA (lichttransmissie) 81% en ZTA (zontoetreding) 62%.
- 35 Glaspakket: SunGuard SN 62/34 (extra helder) warmtewerende geïsoleerde ruit, LTA (lichttransmissie) 62% en ZTA (zontoetreding) 34% (optioneel).
- 35 Glaspakket: Neutral Super triple glas, Climaguard, LTA (lichttransmissie) 73% en ZTA (zontoetreding) 52% (optioneel).
- 35 Glaspakket: SunGuard SN 64/62 Triple Glas ClimaGuard (extra helder), LTA (lichtstransmissie) 56% en ZTA (zontoetreding) 31%.
- 36 Beglazingssysteem: met 2 componenten siliconenlijm bevestigd op de stalen T- profielen, tussen de glasplaten afgewerkt met siliconen all- weather sealing.
- 38 Glasdrager: celband, dikte 4mm.
- 39 Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: .....
- 41 Kopse kanten, dichte panelen, aan de buitenzijde afgerwerkt met Rockpanel plaatmateriaal in de kleur wit.
- 41 Kopse kanten, dichte panelen, aan de buitenzijde afgerwerkt met Rockpanel plaatmateriaal in de kleur antraciet.
- 41 Opstand, aluminium bij de gevelaansluiting.
- 41 .....