

B416100.000.f01 Niek Roos Zadeldak, glasdak, stalen profielen

- 01 Fabrikant: Niek Roos BV.
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: voorgemonteerd zadeldak, hellingshoek 12°.
- 04 **Producteigenschappen:**
- 05 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse):
- 06 Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse):
- 07 Waterdichtheid (EN 12154) (klasse):
- 08 Weerstand tegen windbelasting (EN 13116) (kN/m²):
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 1,1 (geïsoleerd veiligheidsglas).
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 1,0 (SunGuard SN 62/34 warmtewerend glas).
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)):
- 09 Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)):
- 10 Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB):
- 11 Luchtdoorlatendheid (EN 12207) (klasse):
- 12 Duurzaamheid:
- 13 Inbraakwerendheid:
- 14 Profiel: stalen T-profiel, 40 mm breed in een grenen houten randbalk.
- 14 Stijl- en regelprofielen:
- 15 Aanzichtbreedte profiel (mm): 40.
- 16 Hoogte stijlprofiel (mm):
- 17 Hoogte regelprofiel (mm):
- 21 Staalsoort en -kwaliteit:
- 23 Deklijst:
- 24 Klemprofiel:
- 25 Klemprofiel schroef:
- 26 Isolator profiel:
- 27 Dichting, binnenzijde:
- 28 Dichting, buitenzijde:
- 29 Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- 30 Afwerking:
- 31 Laagdikte coating (µm):
- 32 Kleur (RAL): 9005, zwart.
- 32 Kleur (RAL):
- 32 Kleur:
- 33 Kleur, dekljist (RAL):
- 35 Glasdikte (mm):
- 35 Glaspakket: ongeïsoleerd veiligheidsglas 4.4.2.
- 35 Glaspakket: geharde, gelaagde geïsoleerde HR++ ruit, LTA (lichttransmissie) 81% en ZTA (zontoetreding) 62%.
- 35 Glaspakket: SunGuard SN 62/34 (extra helder) warmtewerende geïsoleerde ruit, LTA (lichttransmissie) 62% en ZTA (zontoetreding) 34% (optioneel).
- 35 Glaspakket: Neutral Super triple glas, Climaguard, LTA (lichttransmissie) 73% en ZTA (zontoetreding) 52% (optioneel).
- 35 Glaspakket: SunGuard SN 64/62 Triple Glas ClimaGuard (extra helder), LTA (lichtstransmissie) 56% en ZTA (zontoetreding) 31%.
- 36 Beglazingssysteem: met 2 componenten siliconenlijm bevestigd op de stalen T- profielen, tussen de glasplaten afgewerkt met siliconen all- weather sealing.
- 38 Glasdrager: extra isolerende zwarte afstandhouders.
- 38 Glasdrager: celband, dikte 4mm.
- 39 Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen:
- 41 Kopse kanten, dichte panelen, aan de buitenzijde afgewerkt met Rockpanel plaatmateriaal in de kleur wit.
- 41 Kopse kanten, dichte panelen, aan de buitenzijde afgewerkt met Rockpanel plaatmateriaal in de kleur antraciet.
- 41