



## Soort

## HOUT

## STAAL

## FRAMELESS

## Modellen

- Zadeldak
- Schilddak
- Lessenaarsdak tegen de gevel
- Lessenaarsdak vrij op het dak

- Zadeldak
- Lessenaarsdak tegen de gevel
- Lessenaarsdak vrij op het dak

- Frameless lichtstraat

## Specificaties

- Gelamineerd Radiata Pine (70% FSC mix) aan de binnenzijde
- Onderhoudsvrije aluminium profielen aan de buitenzijde

- Onderhoudsvrij gepoedercoat staal aan de binnenzijde
- Onderhoudsvrije aluminium profielen aan de buitenzijde

- Onderhoudsvrij aluminium profiel

## Vorm

- Maximale vormvrijheid en afmetingen, 60 mm breedte
- Lichtpunten mogelijk (meerdere)

- Strakke stalen T-profielen, 40 mm breedte
- Lichtpunten mogelijk (meerdere)

- Geen roedeverdeling
- Maximale lichtinval en zicht
- Geen lichtpunten mogelijk

## Kleur

Hout in grondlak (binnenzijde)

- Wit (RAL 9010)
- Zwart (RAL 9004)

Klemlijst in kleur (buitenzijde)

- Wit (RAL 9010)
- Antraciet (RAL 7016)
- Kleuren houtwerk aan te passen aan je interieur

Gepoedercoat staal (binnenzijde)

- Zwart (RAL 9005)
- Iedere andere RAL kleur zonder meerprijs leverbaar

Aluminium profiel (buitenzijde)

- Zwart (RAL 9005)

Aluminium profiel:

- Zwart (RAL 9005)

## Isolatie

Constructie is voorzien van een koudebrugonderbreking

Keuze glassoorten:

- Enkel glas: niet isolerend
- Dubbel glas:  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Dubbel w.w.:  $U = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Triple glas:  $U = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Triple w.w.:  $U = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Constructie is voorzien van een koudebrugonderbreking

Keuze glassoorten:

- Enkel glas: niet isolerend
- Dubbel glas:  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Dubbel w.w.:  $U = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Triple glas:  $U = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Triple w.w.:  $U = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Constructie is voorzien van een koudebrugonderbreking

Keuze glassoorten:

- -
- Dubbel glas:  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Dubbel w.w.:  $U = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Triple glas:  $U = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Triple w.w.:  $U = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

## Montage

- Snelle montage op locatie
- Montage door de vakmensen van het Niek Roos team is geadviseerd

- Prefab levering voor extra snelle montage
- Kraan benodigd bij montage
- Eenvoudig zelf te monteren

- Prefab levering voor snelle montage
- Geleverd met of zonder opstand
- Kraan benodigd voor montage vanaf 1,5 m<sup>2</sup>
- Eenvoudig zelf te monteren

## Opties

- Lichtpunt
- Dakraam (electrisch / handmatig)
- Ventilatioerooster
- Geïsoleerde randbalk
- Zonnescreen
- Vindico N® vuilwerende coating

- Lichtpunt
- Geïsoleerde randbalk
- Zonnescreen
- Vindico N® vuilwerende coating

- Geïsoleerde opstand
- Zonnescreen
- Vindico N® vuilwerende coating

## Doorsnede

